



## A CIASCUNO IL SUO: ADEO RISPONDE CON SOLUZIONI MIRATE PER ESIGENZE SPECIFICHE

### Tutto per il Service: dalla tela Easy al montaggio a pavimento degli schermi Frame e Plano

Adeo conquista il mercato del Service. Da un'attenta analisi delle esigenze di questo settore nasce la nuova tela **Easy**, una rivoluzione nel suo genere e in particolare per le applicazioni con le strutture americane: un sistema che evita qualsiasi forma di flessione o ondulazione della superficie di proiezione. La soluzione consiste nell'inserimento di tondini in ferro nelle apposite asole presenti sui quattro lati della tela, a cui vengono legati i cavi elastici di congiunzione con l'americana in più punti dell'intero perimetro: la migliore alternativa ai tradizionali anelli in metallo. Il prodotto viene venduto con un kit di cavi da 20 cm; a richiesta sono forniti i kit con cordoni da 35 e 55 cm per installazioni particolari. Per ottimizzare l'imballaggio e il trasporto della tela i tondini della base sono sempre divisi in due o tre parti; per quelli da collocare sugli altri tre lati è disponibile anche la versione intera, per soddisfare i singoli bisogni concreti dell'utente.

Un'altra interessante opzione per i contesti di noleggio sono le **basi per schermo Frame**: queste coppie di stativi professionali per il montaggio a pavimento, regolabili in altezza da un minimo di 152 cm. a un massimo di 284 cm, consentono un utilizzo ulteriore e diverso dello schermo a cornice.

Anche il **Plano** gode della medesima possibilità: in questo caso è però necessaria l'applicazione di 4 **anelli** per unire la cornice alle basi per il Frame.

### L'installazione diventa un gioco con il sistema di fissaggio rapido e le prolunghe per staffe

Oltre al sistema standard, che privilegia le esigenze estetiche, è possibile montare il proprio schermo avvolgibile con il **sistema di fissaggio rapido**. In tre semplici mosse il gioco è fatto: basta ancorare gli appositi agganci del cassonetto alla staffa, prima quelli posizionati nella parte posteriore e poi quelli della parte anteriore. Il tutto viene poi fissato con una vite: lo schermo è pronto per la proiezione. Il montaggio risulta così facile e veloce, realizzabile in completa autonomia e sicurezza, con un notevole risparmio sui tempi e sui costi di un eventuale intervento di personale tecnico.

Anche in presenza di ingombri a parete o a soffitto (ad esempio mensole, mobili sospesi, travi, impianti di condizionamento) l'installazione può essere realizzata con semplicità. Le **prolunghe per staffe** risolvono ogni problema nelle più diverse situazioni ambientali. Molteplici sono le misure a disposizione: 200 mm. (fino a 150 kg.), 360 mm. (fino a 100 kg.), 440 mm. (fino a 80 kg.), 520 mm. (fino a 70 kg.) e 600 mm. (fino a 50 kg.).

### Un sistema di controllo per comandare lo schermo

Le soluzioni per il controllo degli schermi con motore standard sono due, in alternativa ai dispositivi forniti in dotazione. Il primo è un kit composto da una **centralina ricevente** e da un **telecomando a radio frequenza**, utilizzabile in tre diverse modalità: base (uso del ricevitore/trasmittitore, con possibilità di collegare anche il pulsante manuale di emergenza), automatica con comando a 12 V (uso esclusivo del solo ricevitore) e integrata con sistemi domotici e di controllo (uso esclusivo del solo ricevitore).

Il secondo kit, basato sulla tecnologia a infrarossi, è composto da una **centralina ricevente**, comprensiva di pulsanti manuali di emergenza, e da un **telecomando a 7 canali** per la gestione fino a 7 schermi contemporaneamente. Quest'ultimo può integrarsi coi telecomandi intelligenti ad auto apprendimento presenti sul mercato.

Per gli schermi motorizzati con ricevitore radio integrato è invece possibile inserire il trasmettitore Way in **4 tipi di supporto**: antiurto da tavolo e da parete (di colore bianco), antiurto ovale da tavolo (nei colori arancione, bianco e trasparente) e placche a parete quadrate o rettangolari (nei colori alluminio, bianco, grafite, nero, trasparente e verde acqua), in armonia con i vari tipi di arredamento.

#### Adeo Group S.p.A.

Via della Zarga 50 – 38015 Lavis (TN) Italia – Tel. +39 0461 24.82.11 – Fax +39 0461 24.50.38

Video +39 0461 24.82.90 – [www.adeogroup.it](http://www.adeogroup.it) - [info@adeogroup.it](mailto:info@adeogroup.it)

Partita IVA 01262500224 – Capitale sociale 800.000,00 i.v.

Società soggetta all'attività di controllo e coordinamento ai sensi dell'art. 2497-bis co. 1 Codice Civile da parte di "Ser.im s.r.l. con socio unico." con sede legale in Trento (TN), Via Verdi n. 19, capitale sociale Euro 10.000, C.F. e P.IVA 01162270225